平成 26 年 11 月 10 日
株式会社 JAFMATE 社

報道関係各位

安全運転支援機能付きドライブレコーダー「ドラドラ6」を発売

株式会社 JAFMATE(ジェイ・エー・エフ・メイト)社(代表取締役社長 山口 真人(やまぐち まさと)、本社 東京都港区)は、安全運転支援機能の付いたドライブレコーダー「ドラドラ 6(シックス)」(型番 DD-06)を 11 月 15 日に発売いたします。

ドライブレコーダーは、自動車のフロントガラスに取り付けて、事故時の映像を記録に残す機器です。「ドラドラ6」は、ドライブレコーダー本来の映像記録に加え、最新の画像解析技術により、「前方衝突警戒」や「車線逸脱警戒」、「前車発進お知らせ」の安全運転支援機能にも対応した新時代のドライブレコーダーです。

ドライブレコーダー「ドラドラ 6」本体正面(写真左)、背面の液晶タッチパネル(写真右)

近年、新車においては、衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)等の安全運転支援機能の装備が進んでいますが、今回、当社が発売する「ドラドラ6」は、新車に限らず、使用中の車でも取り付けが可能な警報型の安全運転支援機能を持った最新型のドライブレコーダーです[①]。

「ドラドラ6」の主な特徴は以下の通りです。

◯安全運転支援機能

「前方衝突警戒」……前を走行する車両(前車)を画像解析で把握し、衝突(主に追突)するリスクを検出した際に、音声またはアラーム音でドライバーに注意喚起を行います。

「車線逸脱警戒」……道路の白線を検出し、高速走行中に車線を逸脱しそうになった場合に、音声またはアラーム音でドライバーに注意喚起を行います。

「前車発進お知らせ」……信号や渋滞などで停車しているときに前車が発進したことを、音声またはアラーム音でドライバーに知らせます。

各機能の危険等の検出には、海外の有力自動車メーカーが採用するアルゴリズムと同系統のものを採用しています。

---

①本製品の安全運転支援機能は、運転中の一部の危険を警報するものです。自動で危険回避はできず、GPS が受信可能であること、画像解析が可能であること等、決められた条件内でのみ作動し、すべての危険を警報するわけではありません。

◯ドライブレコーダー機能

水平 110° の広角レンズでフル HD 画質（1920×1080 ピクセル）の常時録画に対応。もしもの事故や急ブレーキなどの際には加速度センサーにより自動で映像を保存する機能に対応しています。別売のリアカメラ ②を接続することで、後方や車内の映像を記録することも可能です。また、付属のビュアーソフト ③では、車速や安全運転支援機能の作動状況を確認できるほか、撮影地点をオンラインマップ上で確認することができます ④。

◯カンタン操作＆取り付け：

本体に高精細 2.4 インチ TFT タッチパネルを搭載しています。記録した映像を確認できるほか、各種設定をタッチパネルの操作のみで行えます。取り付けは、本体を指定位置 ⑤に貼り付けて、付属の電源ケーブルをシガーソケットに差し込むだけで、特別な工事なしにお客様ご自身で取り付けていただけます。

◯安心の3年間保証

業界最長 ⑥の3年間保証。通常の使用で不具合が発生した場合、購入から3年間は無償で修理・交換対応 ⑦いたします。

これまでのドライブレコーダーは、事故時の状況を映像で記録に残すことでドライバーの皆さまの「安心」をサポートしてきました。「ドラドラ6」は、安全運転支援機能により、さらに「安全」もサポートする次世代のドライブレコーダーです。

以上

価　　格	36,720 円(消費税込み)
受注・販売	株式会社 JAF サービス　オンラインショップ「通販紀行」にて販売 http://www.jafservice.co.jp/
出荷開始日	平成 26 年 11 月 15 日
お問い合わせ	ドラドラサポートセンター　0570-088-108 （つながらない場合：03-3513-6564） 【受付】土日祝日を除く 10:00-13:00／14:00-17:00

報道関係者からのお問い合わせ

株式会社 JAFMATE 社　　〒105-0011　東京都港区芝公園 1-3-1　留園ビル 6F

編集部　徳永（とくなが）　TEL 03-3435-7751　FAX 03-3435-7752

---

②リアカメラの映像は、水平画角 80° 、画像サイズ 640×480 ピクセル（VGA 画質）です。

③ビュアーソフトは Windows(R) XP（32bit）、Vista（32bit）、Windows7（32/64bit）、Windows8（32/64bit）で動作します。iOS、パソコン以外のタブレット、スマートフォン等ではご利用いただけません。

④撮影地点の地図表示は、ビュアーソフトをご利用の端末がインターネット接続されている必要があります。

⑤ドライブレコーダーは法令により取り付け位置が指定されています（フロントガラス上端 1/5 以内）。また、「ドラドラ6」で安全運転支援機能を利用するには、フロントガラス上端中央から左右 20 センチ以内に取り付けいただく必要があります。

⑥国内で販売されているドライブレコーダーのうち、販売店保証を除くメーカー保証において。当社調べ（2014 年 11 月 1 日時点）。

⑦修理・交換対象は本体及び付属品。ただし SD カード等の消耗品を除く。

別紙

製品仕様

品名		安全運転支援機能付きドライブレコーダー「ドラドラ6」
型番		DD-06
製造国		韓国
外形寸法	本体	奥行き 100mm×横幅 82mm×高さ 42m ※取付ブラケットを含めた全高は 100mm以内。
	リアカメラ	奥行き 25mm×横幅 54mm×高さ 31mm ※接続ケーブルを除く。
本体重量		155g
記録媒体		マイクロ SDHC カード Class10 16GB ※32GB まで使用可。
映像素子		1/2.9 型 CMOS センサー
最大記録画角	本体	水平 110°、垂直 60°、対角 130°
	リアカメラ	水平 80°、垂直 60°、対角 120°
最大記録映像サイズ	本体	1920x1080 ピクセル 、27 フレーム/秒（FHD）
	リアカメラ	640x480 ピクセル、30 フレーム/秒（VGA）
GPS		あり
加速度センサー		あり（衝撃検知レベルは高／中／低の3段階で設定可能）
記録方式		常時録画／イベント録画 30 秒単位／音声あり・なし
液晶画面		2.4 インチ QVGA TFT タッチパネル
映像ファイル形式		H.264／.AVI ファイル
記録映像再生方式		液晶画面上での再生またはパソコンによる付属ビュアーソフトでの再生
電源電圧		DC 12V／24V
最小稼働電圧		DC 9V
最大稼働電圧		DC 32V
最大電力消費量		5.6W
作動温度範囲		－20℃～70℃
保管温度範囲		－40℃～85℃
最低検知照度		1lux

※本表はドライブレコーダー協議会の表示ガイドラインに基づく記載を行っています。

付属品

・16GB マイクロ SD カード 1枚

・シガーソケット対応電源ケーブル（5m） 1本

・ケーブル固定用マウント 1個

・CD-ROM（ビュアーソフトウェア） 1枚

・取扱説明書 1部